E-15

E-LIFTS BY KM CORPORATION

PRODUKTVORTEILE

1. Das Fahrzeug ist kompakt gebaut, hat einen kleinen Wenderadius und kann auch in engen Gängen eingesetzt werden.
2. Geringes Gewicht, energiesparend und praktisch, die Steuerung arbeitet flexibel, zuverlässig und sicher.
3. Serienmäßige Vollgummireifen mit höherer Tragfähigkeit, langer Lebensdauer und geringen Wartungskosten.
4. Batteriebetrieben: rein elektrischer Antrieb, emissionsfrei, erfüllt die nationalen Umweltschutzanforderungen.
5. Ausgestattet mit einem modernen Energierückgewinnungssystem: energiesparend, effizient und ausdauernd.
6. Umfassende Funktionen, gleichmäßige und präzise Steuerung, hervorragende Leistung.
7. Die wichtigsten elektrischen Komponenten stammen von namhaften Markenherstellern und bieten stabile Leistung und zuverlässige Qualität.
8. Der Fahrerarbeitsplatz ist nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet, die Bedienung ist komfortabel und einfach.
9. Die vollständig zu öffnende Haube und die durchdachte Anordnung von Batterie, Motor, Steuerung etc. erleichtern die Wartung.

MODELL		E-15
Tragfähigkeit	kg	1500
Gesamtlänge	mm	2300
Gesamtbreite	mm	1200
Gesamthöhe	mm	2150
Eigengewicht	kg	2340
Hubhöhe (mit Triplex-Mast)	mm	4500
Fahrmotor	kW	3
Hydraulikmotor	kW	3
Spannung	V	60 (anpassbar)
Batterie	V/Ah	Blei-Säure-Batterien 60V 70AH
Ladegerät	V	220
Vorderachse		Stahlguss-Vorderachse 180, aufgehängt
Bereifung		Vorderrad 650-10 / Hinterrad 500-8
Bremssystem		Handbremse / hydraulische Bremse
Hubzylinder		Verstärkter, abgedichteter Doppelzylinder
Gabellänge		1070 mm, geschmiedete Gabelzinken (anpassbar)
Hubmast (Material)		C-Profilstahl
Lenkung		Hydraulische Servolenkung
Wenderadius		180°-Wendung auf der Stelle
Steigfähigkeit		20°
Fahrmotor		3 KW Wechselstrommotor
Hydraulikmotor		3 KW Wechselstrommotor
Sonstiges		Zweistufiger Hubmast, Vollgummireifen

KMA Group GmbH
Alfred-Krupp-Str. 6
59399 Olfen

Telefon: 0157/70285449
E-Mail: kamil@kma-group.de